



ZW-S1830MB-AS 1

Wireless Meeting Amplifier



Wireless Meeting Amplifier ZW-S1830MB-AS 1, memiliki fitur sistem 2 arah, selain itu juga dilengkapi dengan FM radio, MP3 player melalui USB, SD/ MMC Card serta baterai yang 'rechargeable'

- Kualitas suara sangat baik
- Tenaga besar dan masa pakai baterai yang lebih lama
- Desain ringan
- Cara penggunaan lebih praktis



cocok untuk digunakan untuk *meeting room*, ruang seminar, ruang kelas atau acara luar ruangan

Spesifikasi	ZW-S1830MB-AS 1
Sumber Daya	100 - 240V AC, 50/60Hz ; DC: 12V, 2.3Ah (sudah termasuk baterai isi ulang)
Konsumsi Daya	AC: 55W (rated output)
Nilai Output	AC: 30W; DC : 10W
Nirkabel Frekuensi	Rentang frekuensi 487 - 507MHz
Daya Tahan Baterai	Kira-kira 5 jam terus menerus dengan pemutaran musik
Waktu Pengisian Baterai	Pengisian penuh 12 jam
Tipe Baterai	12V, 2.3Ah, Lead acid baterai
Respon Frekuensi	50Hz - 15kHz, ± 3 dB
Distorsi	Dibawah 5% (rated output)
Masukan	Mikropon kabel: -45dB*, 600 Ω , Unbalanced, 6.3mm phone jack Masukan eksternal: -20dB*, 10k Ω , Unbalanced, RCA jack
Keluaran	External Speaker: 4 - 16 Ω / lebih dari 30W dari rated input External Output: 0dB*, 1k Ω , Unbalanced, 6.3mm phone jack
Fitur lain	Pilihan saklar internal atau eksternal
S/N Ratio	Lebih dari 60dB (rated output)
Antenna	Built-in
Speaker internal	Sistem speaker 2 arah : speaker 20cm full-range dan tweeter
Pemutar MP3	File tipe extension adalah: file MP3, file WMA, file WAV, file AAC, file FLAC. Ukuran maksimal penyimpanan: 32GB (FAT16/FAT32) Sumber: USB, SD/MMC, BLUETOOTH, FM, REC, AUX. Tidak menjamin bahwa semua jenis USB/SD dapat mendukung
Suhu Operasional	-10°C to +50°C
Lapisan Penutup	ABS resin, Hitam
Dimensi	298(w) x 460(h) x 200(d)mm
Berat	6.2kg (13.67lbs)
Frekuensi Tersedia	488.00 MHz, 500.40 MHz, 491.03 MHz, 503.60 MHz, 495.14 MHz, 507.76 MHz
Aksesoris	Kabel Listrik (YA-301)...1; Penutup Debu ...1; Penyangga Mikropon...1; Remote Kontrol...1, Tuner...2; Mikropon genggam nirkabel ...1; Mikropon bodypack nirkabel (dengan headset/tieclip(option))....x1

*0dB = 1V



Scan for more info

TOA
Smiles for the Public

Specifications are subject to change without notice.